DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr.02-CPR

CE

1840
S.C. SIMCOR VAR S.A.
Deva, Sat Cristur,Șoseaua Hunedoarei nr.1-3,Birouri, Cam. 03, Jud Hunedoara
Punct de lucru TG-JIU,Jud. Gorj, Str. Bârseşti, nr. 216 C
CL 90-Q(R5,P1) DoP Nr.02-CPR
Anul 07 1840-CPR-97/555/EC/0057-07 SR EN 459-1/2011
Domeniul de aplicare:Prepararea mortarelor de zidărie, tencuieli interioare şi exterioare şi producerea altor produse pentru construcţii şi alte aplicaţii de inginerie civilă.

Caracteristici esenţiale	Condiţii de admisibilitate	Standardul armonizat
(CaO+MgO) totali [%]	≥90	SR EN 459-1/2011
MgO [%]	≤5	
SO_3 [%]	≤2	
CO2 [%]	≤4	
Var liber[%]	≥80	
Stabilitate (pe turte)	Satisfăcător	
Reactivitate t60 [min]	<10	
Trecerea prin sită [%] - Sita de 2 mm - Sita de 0,2 mm - Sita de 0,09 mm	 100 ≥95 ≥5	

1. Cod unic de identificare al produsului: **VAR PENTRU CONSTRUCȚII CALCIC NESTINS CL 90-Q(R5, P1).**
2. Utilizarea preconizată a produsului pentru construcții: Prepararea mortarelor de zidărie, tencuieli interioare și exterioare și producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă.
3. Numele fabricantului **SIMCOR VAR S.A. PUNCT DE LUCRU TÂRGU JIU.** Marca Inregistrată Nr.107133 " SIMCOR VAR DE NEINLOCUIT", Adresa de contact : Str.Bârseşti, Nr. 216 C, Târgu Jiu, Judeţul Gorj, cod 210205.
4. Reprezentant autorizat : Nu este cazul.
5. Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii,**Sistemul 2+**.
6. a. Standard armonizat: SR EN 459-1/2011
   b. AEROQ S.A., organism de certificare notificat cu nr. 1840 a efectuat inspecţia iniţială a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică precum şi supravegherea şi evaluarea continuă a controlului producţiei în fabrică şi a emis **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE a controlului producţiei in fabrică Nr.1840-CPR-97/555/EC/0057-07.**
7. Performanța declarată:

Caracteristici esenţiale	Performanța declarată	Standardul tehnic armonizat
(CaO+MgO) [%]	93,30	SR EN 459-1/2011
MgO [%]	0,57	
SO3[%]	0,04	
CO2 [%]	3,86	
Var liber[%]	87,97	
Reactivitate t_{60} [min]	4	
Trecerea prin sită [%] : Sită de 2 mm Sită de 0,2 mm Sită 0,09 mm	100 99,9 93,86	
Stabilitate (pe turte)	Satisfăcător	

8. Performanța produsului identificat este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Plant Manager
Mihai **MAZURENCU**

Simcor Var S.A. Punct de Lucru Tg.-Jiu 06.06.2022

F-LQ-016-CPR/Ed.1/Rev.5/2022