

**FISA TEHNICA****Produs: VAR PENTRU CONSTRUCTII CALCIC HIDRATAT CL 70 -S****DESCRIERE PRODUS :**

Pulbere de culoare alba.

Produsul este realizat in conformitate cu standardul **SR EN 459-1:2011 VAR PENTRU CONSTRUCTII.****CERTIFICARI: Produsul este certificat CE conform SR EN 459-1/2011****DOMENII DE UTILIZARE :**

Se poate utiliza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila. De asemenea, se utilizeaza in industria chimica, industria celulozei si hartiei, tratarea apelor, protectia mediului, stabilizarea solului etc.

**Caracteristici tehnice:**

Caracteristica	Conditii de admisibilitate	Documentul normativ
<b>Oxizi de calciu si de magneziu (CaO + MgO) totali [ %]</b>	<b><math>\geq 70</math></b>	<b>SR EN 459-1/2011</b>
<b>Oxid de magneziu (MgO) [ %]</b>	<b><math>\leq 5</math></b>	<b>SR EN 459-1/2011</b>
<b>Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>) [ %]</b>	<b><math>\leq 25</math></b>	<b>SR EN 459-1/2011</b>
<b>Trioxid de sulf (SO<sub>3</sub>) [ %]</b>	<b><math>\leq 2</math></b>	<b>SR EN 459-1/2011</b>
<b>Apa libera [ %]</b>	<b><math>\leq 2</math></b>	<b>SR EN 459-1/2011</b>
<b>Var liber [%]</b>	<b><math>\geq 55</math></b>	<b>SR EN 459-1/2011</b>
<b>Densitate aparenta [ Kg/dm<sup>3</sup>]</b>	<b>0,3-0,6</b>	<b>SR EN 459-1/2011</b>
<b>Finetea de macinare :Rest pe site</b>		<b>SR EN 459-1/2011</b>
<b>- 0,09 mm [ %]</b>	<b><math>\leq 7</math></b>	
<b>- 0,20 mm [ %]</b>	<b><math>\leq 2</math></b>	
<b>Stabilitate [mm]</b>	<b>&lt;20</b>	<b>SR EN 459-1/2011</b>

**AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:****AMBALARE:**

Se poate livra vrac in mijloace auto tip cimenttruck, ambalat in saci de hartie cu greutatea neta de 20 +/- 0,2% si ambalat pe palet cu greutatea de 1,2 tone .

## DEPOZITARE :

**In spatii uscate si inchise ferite de actiunea aerului, de preferat silozuri pentru varul vrac sau magazii acoperite si lipsite de umiditate pentru varul ambalat in saci sau paletizat.**

## TERMEN DE VALABILITATE :

**12 luni de la data livrării in condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare .**

## ATENȚIONARI SPECIALE ( ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI REACH)

**DIHIDROXID DE CALCIU  $\text{Ca(OH)}_2$   
VAR STINS  
CAS 1305-62-0**

**SIMCOR VAR S.A  
PUNCT DE LUCRU TG.-JIU  
Str. BARSESTI; Nr. 216 C,  
TG.-JIU JUDETUL GORJ  
TELEFON :0253214809  
FAX : 0372871380**



### Pericol

Provoaca iritarea pielii.

Provoaca leziuni oculare grave.

Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

1) A nu se lasa la indemana copiilor.

2) Purtati manusi de protectie / imbracaminte de protectie / echipament de protectie a ochilor / echipament de protectie a fetei.

3) IN CAZ DE CONTACT CU OCHII : Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.

Scoateti lentilele de contact daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

4) IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA : Spalati cu multa apa si sapun.

5) Evitati sa inspirati praful.

6) IN CAZ DE INHALARE : Transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de repaus, intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

7) Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

8) Aruncati continutul / recipientul in conformitate cu reglementările nationale.

**Inregistrare Reach - Numar de Referinta: 01-2119475151-45-0124**