

FISA TEHNICA**Produs: VAR PENTRU CONSTRUCTII CALCIC HIDRATAT CL 90- S****DESCRIERE PRODUS :**

Pulbere de culoare alba.

Produsul este realizat in conformitate cu standardul **SR EN 459-1:2011 VAR PENTRU CONSTRUCTII****CERTIFICARI: Produsul este certificat CE conform SR EN 459-1/2011****DOMENII DE UTILIZARE :**

Se poate utiliza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila. De asemenea, se utilizeaza in industria chimica, industria celulozei si hartiei, tratarea apelor, protectia mediului, stabilizarea solului etc.

Caracteristici tehnice:

Caracteristica	Conditii de admisibilitate	Documentul normativ
Oxizi de calciu si de magneziu (CaO + MgO) totali [%]	≥ 90	SR EN 459-1/2011
Oxid de magneziu (MgO) [%]	≤ 5	SR EN 459-1/2011
Dioxid de carbon (CO₂) [%]	≤ 4	SR EN 459-1/2011
Trioxid de sulf (SO₃) [%]	≤ 2	SR EN 459-1/2011
Apa libera[%]	≤ 2	SR EN 459-1/2011
Var liber[%]	≥ 80	SR EN 459-1/2011
Densitate aparenta [Kg/dm³]	0,3-0,6	SR EN 459-1/2011
Finetea de macinare, Rest pe site :		SR EN 459-1/2011
- 0,09mm [%]	≤ 7	
- 0,20 mm [%]	≤ 2	
Stabilitate[mm]	<20	SR EN 459-1/2011

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**AMBALARE:**

Se poate livra vrac in mijloace auto tip cimenttruck, ambalat in saci de hartie cu greutatea neta de **20 +/- 0,2%** si ambalat pe palet cu greutatea de **1,2 tone**.

DEPOZITARE :

In spatii uscate si inchise ferite de actiunea aerului, de preferat silozuri pentru varul vrac sau magazine acoperite si lipsite de umiditate pentru varul ambalat in saci sau paletizat.

TERMEN DE VALABILITATE :

12 luni de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare.

ATENȚIONARI SPECIALE (ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI REACH)

DIHIDROXID DE CALCIU Ca(OH)_2
VAR STINS
CAS 1305-62-0

SIMCOR VAR S.R.L
PUNCT DE LUCRU TG.-JIU
Str. BARSEȘTI; Nr. 216 C,
TG.-JIU JUDEȚUL GORJ
TELEFON :0253214809
FAX : 0372871356/0372871380



Pericol

Provoacă iritarea pielii

Provoacă leziuni oculare grave

Poate provoca iritarea căilor respiratorii

- 1) A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- 2) Purtați mănuși de protecție /îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- 3) ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII : Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- 4) ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA : Spălați cu multă apă și săpun.
- 5) Evitați să inspirați praful.
- 6) ÎN CAZ DE INHALARE : Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus,

Inregistrare Reach -Numar de Referinta: 01-2119475151-45-0124