

FISA TEHNICA**Produs: VAR PENTRU CONSTRUCTII CALCIC NESTINS CL 90- Q (R5,Psv)
(VAR INDUSTRIAL TIP I)****DESCRIERE PRODUS :**

Bulgari de culoare alb-galbui .

Produsul este realizat in conformitate cu standardul **SR EN 459-1:2011 VAR PENTRU CONSTRUCTII si indeplineste si conditiile din SR 254/1998 VAR INDUSTRIAL pentru Var Industrial Tip I****CERTIFICARI: Produsul este certificat CE conform SR EN 459-1/2011 si certificat AEROQ conform SR 254/1998****DOMENII DE UTILIZARE :**

Se poate utiliza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila .

De asemenea se utilizeaza in industria chimica, industria metalurgica si industria celulozei si hartiei, tratarea apelor , protectia mediului , stabilizarea solului etc.

Caracteristici tehnice:

Caracteristica	Conditii de admisibilitate	Document normativ
(CaO+MgO) totali [%]	≥ 93	SR 254:1998
MgO [%]	$\leq 1,3$	SR 254:1998
CO₂ [%]	≤ 4	SR EN 459-1/2011 SR 254:1998
SO₃ [%]	≤ 1	SR 254:1998
(Al₂O₃ + Fe₂O₃) [%]	≤ 1	SR 254:1998
SiO₂ [%]	≤ 1	SR 254:1998
Sulfuri exprimate ca sulf [%]	$\leq 0,1$	SR 254:1998
Var Liber [%]	≥ 80	SR EN 459-1/2011
Reactivitate [minute]	$t_{60} < 10$	SR EN 459-1/2011
Rand. in pasta [dm³/10Kg]	≥ 26	SR EN 459-1/2011
Stabilitate (pe turte)	satisfacator	SR EN 459-1/2011

AMBALARE , DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**AMBALARE:****Se poate livra vrac in mijloace auto acoperite sau ambalat in big-bags-uri de diferite dimensiuni.**

DEPOZITARE :

In spatii uscate si inchise ferite de actiunea aerului si umiditatii, de preferat silozuri .

TERMEN DE VALABILITATE :

30 zile de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare .

ATENȚIONARI SPECIALE (ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI REACH)

OXID DE CALCIU
VAR NESTINS
CAS 1305-78-8

SIMCOR VAR S.R.L
PUNCT DE LUCRU TG.-JIU
Str. BARSEȘTI; NR.216 C
TG.-JIU JUDEȚUL GORJ
TELEFON :0253214809
FAX :0372871356/ 0372871380



Pericol

Provoaca iritarea pielii

Provoaca leziuni oculare grave

Poate provoca iritarea căilor respiratorii

- 1) A nu se lăsa la îndemana copiilor.
- 2) Purați mîni de protecție /îmbracaminte de protecție/echipament de protecție ochilor/echipament de protecție a feței.
- 3) ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.Continuați să clătiți.
- 4) ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun .
- 5) Evitați să inspirați praful
- 6) ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație
- 7) Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
- 8) Aruncați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările naționale

Inregistrare Reach -Numar de Referinta: 01-2119475325-36-0113